

STEYR LP 10 / LP 10 COMPACT



LP 10 silber/silver





LP 10 Compact schwarz/black

Mechanische Spitzenleistungen: die Weltrekordwaffe!

- Patentierter STEYR Stabilisator
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich
- Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss möglich
- Pistole in Silber oder Schwarz und mit acht verschiedenen Griffen sowie einem Universalgriff lieferbar

Mechanical excellence: the world record weapon!

- Patented STEYR stabilizer
- Three barrel vents steady the weapon additionally when shot is released
- Infinitely adjustable STEYR precision ball bearing trigger
- Maximum safety: shots only possible when bolt is fully closed
- Pistol available in silver or black, eight different grips and one ambidextrous grip available



- 1 Trockentraining jederzeit mittels Ladehebel zu aktivieren
- 2 Ohne Werkzeug einstellbare Mikrometervisierung und stufenlos verstellbare Kimmenbreite und -höhe
- 3 Individuelle Griffeinstellung bleibt bei Griffabnahme erhalten
- 4 Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozügel

- 1 Activate dry fire training by cocking lever
- 2 Micrometer rear sight is adjustable without tools and notch is adjustable in width and height
- 3 Individual grip adjustment will remain if grip is removed
- 4 Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially.

Funktionsprinzip / action type:	Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
Antrieb / propellant:	Pressluft / compressed air
Kaliber / calibre:	4,5 (.177)
Länge – Höhe – Breite / L – H – W:	400 – 148 – 50 / 350 – 148 – 50 (Compact)
Gewicht / weight:	968 g / 901 g (Compact)
Visierlänge / length of sight:	316 - 365 / 266 - 315 mm (Compact)
Visierung vorne / front sight:	Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable front sight 4.5 mm
Visierung hinten / rear sight:	Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm
Abzugsgewicht / trigger pull:	500 g
Abzugseinstellung / trigger settings:	Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp / first stage length & weight, second stage weight, trigger stop
Abzugszügel verstellbar Trigger blade adjustable:	Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozügel Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially