

## 54.30 KK-MATCHGEWEHR, KAL. .22 l.r.

25.9" Lauf, brauner Precise Schaft, Druckpunktabzug 5018

## 54.30 SMALL BORE TARGET RIFLE, CAL. .22 l.r.

25.9" barrel, brown Precise stock, Two stage trigger 5018



DIE MEISTER MACHER

### Abbildung · Picture



Abbildung mit Visierung 7020 · Picture with sight set 7020

Modell 54.30 in Schaft 1918 Alu Precise.  
Model 54.30 in stock 1918 aluminum Precise.  
(.22 l.r.) **Best.-Nr.: 014055**

### Technische Daten · Technical Data

Kaliber · <i>Caliber</i>	.22 l.r.
Ausführung · <i>Version</i>	rechts · <i>right</i>
System · <i>Barreled action</i>	Match 54.30 · <i>Match 54.30</i>
Abzug · <i>Trigger</i>	5018
Abzugsart · <i>Trigger type</i>	Druckpunkt · <i>Two stage trigger</i>
Abzugsgewicht · <i>Trigger weight</i>	125 g (60 - 490 g)
Zügelverstellung · <i>Trigger shoe adjustment</i>	2,3 cm · <i>0.9"</i>
Zügelsschwengung · <i>Cant of trigger shoe</i>	1,1 cm · <i>0.4"</i>
Verriegelung · <i>Cocking mechanism</i>	Warzenverschluss · <i>Locking lug</i>
Systemlänge** · <i>Length of barreled action**</i>	80 cm · <i>31.5"</i>
Magazinkapazität · <i>Magazine capacity</i>	-
Kartusche · <i>Air cylinder</i>	-
Visierung · <i>Sight set</i>	-
Visierlänge · <i>Length of aiming</i>	86 - 100 cm · <i>33.9 - 39.4"</i>
Geschossführung · <i>Rifling</i>	66 cm · <i>25.9"</i>

Laufart · <i>Barrel type</i>	Schwerer Lauf · <i>Heavy barrel</i>
Lauflänge · <i>Barrel length</i>	66 cm · <i>25.9"</i>
Laufbeschichtung · <i>Barrel coating</i>	brüniert · <i>bluing</i>
Laufmündung · <i>Muzzle</i>	zurückgesetzt · <i>recessed</i>
Schaftart · <i>Stock type</i>	Alu eloxiert · <i>Alu anodised</i>
PRO-Grip Farbe · <i>PRO-Grip color</i>	schwarz · <i>black</i>
Griffgröße · <i>Grip size</i>	M
Schaftfarbe · <i>Stock color</i>	braun · <i>brown</i>
Schaftkappe · <i>Butt plate</i>	2213-8700
Schaftlänge · <i>Length of pull</i>	29 - 35,5 cm · <i>11.4 - 14"</i>
Gesamte Schaftlänge · <i>Length of stock</i>	68 cm · <i>26.8"</i>
Gesamtlänge** · <i>Total Length**</i>	104 - 109 cm · <i>40.9 - 42.9"</i>
Gewicht ca. ** · <i>Weight approx. **</i>	5,7 kg · <i>12.5 lbs</i>

\* ohne Tube / *without tube*

\*\* mit Visierung, Vorderschaftserhöhung und Handstopp / *with rear sight, fore end raiser block and hand stop*

### Vorteile · Advantages

- Das Auswurffenster wurde um 30 mm nach hinten verschoben und um 18% verkleinert. Dadurch wird die Ergonomie beim Schiessen verbessert und die Steifigkeit der Hülse um 33% erhöht.
- Das Schloss und der Schlagbolzen wurden um 30 mm gekürzt.
- Das Gewicht des Schlagbolzens wurde reduziert, dadurch verringert sich bei gleicher Kraft der Schlagbolzenfeder die Schussentwicklungszeit.
- Die Schussleistung wird durch das neu entwickelte Matchpatronenlager weiter verbessert.
- Das System Match 54.30 kann in allen Schäften verbaut werden, die für die ANSCHÜTZ Systeme 1907 oder 1913 passen.

- *The loading port was moved 30mm rewards and was reduced in size by 18%, resulting in a more rigid receiver. The closer location of the loading port allows for less movement when in position and an overall improvement in shooter ergonomics.*
- *To accomodate the closer location of the loading port, the bolt and the firing pin were reduced in length by 30mm.*
- *The weight of the firing pin was also reduced, thus resulting in a velocity increase of the firing pin and a shorter lock-time.*
- *The overall accuracy has been improved by a newly designed target chamber.*
- *The new Match 54.30 can be installed into all available stocks which fit with the ANSCHÜTZ round match actions such as the 1907 or 1913.*



Kaliber .22 l.r.  
Caliber .22 l.r.